



## Produktmerkmale und Kenndaten

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich            | Verkaufsräume Foyers Flure Konferenzräume Hotels und Gaststätten Wohnbereiche |
| Leuchtentyp                  | Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform.                                    |
| Leuchtmittel                 | Bestückt mit einem LED-Spotmodul.                                             |
| Montageart                   | Einbau                                                                        |
| Leuchtenoptik                | Aluminiumreflektor hochglänzend eloxiert.                                     |
| Anschlussleistung            | 25 W                                                                          |
| Leistungsfaktor              | 0,95                                                                          |
| Farbtemperatur               | 3.000 K                                                                       |
| Bemessungslichtstrom         | 2.600 lm                                                                      |
| Lichtausbeute                | 104 lm/W                                                                      |
| Austauschbarkeit Lichtquelle | Ja - austauschbar                                                             |
| LED-Lebensdauer              | L80 (25 °C) = 70.000 h<br>L85 (25 °C) = 50.000 h                              |
| Farbwiedergabeindex          | 80                                                                            |
| Farbtoleranz                 | 3 SDCM                                                                        |
| Photobiologische Klasse      | Gruppe 0 - kein Risiko                                                        |
| Leuchtenfarbe                | RAL9006 Weißaluminium                                                         |
| Leuchtenkörper               | Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss.                                        |
| Elektrische Ausführung       | Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).                     |
| DALI-2-Standard EN 62386     | Ja                                                                            |
| Anschlussart                 | Steckklemme                                                                   |
| Touch-Dim-fähig              | Ja                                                                            |
| Dimmbereich                  | 1 - 100 %                                                                     |
| Bemessungsfrequenz           | 50/60 Hz                                                                      |
| Bemessungsspannung           | 220 - 240 V                                                                   |
| Klirrfaktor (THD) < %        | 14 %                                                                          |
| Schutzart                    | IP20                                                                          |
| Schutzart Raumseitig         | IP20                                                                          |
| Schutzklasse                 | II                                                                            |
| Schlagfestigkeit IK          | IK06                                                                          |
| Glühdrahtbeständigkeit       | 650 °C                                                                        |
| Umgebungstemperatur          | -20 - 25 °C                                                                   |
| Max. Leuchten an B10         | 15                                                                            |
| Max. Leuchten an B16         | 24                                                                            |
| Max. Leuchten an C10         | 24                                                                            |
| Max. Leuchten an C16         | 40                                                                            |
| Höhe-Netto                   | 103 mm                                                                        |
| Außendurchmesser             | 150 mm                                                                        |
| Einbauhöhe                   | 100 mm                                                                        |
| Gewicht                      | 1,3 kg                                                                        |
| Einbaudurchmesser            | 140 mm                                                                        |

**Lichtverteilungskurven**



**InperlaLP C05 HR25 2700-830 03  
TX041193** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

UGR I = 23,3  
 UGR q = 23,3  
 DIN 5040: A60  
 UTE: 1,00 A  
 CEN Flux Code: 86 99 100 100 100




**InperlaLP C05 HR25 2700-830 03 + RG-PC  
TX041779** ■ C0 - C180

UGR I = 23,0  
 UGR q = 23,0  
 DIN 5040: A60  
 UTE: 1,00 B  
 CEN Flux Code: 79 96 99 100 100 0 0 0 0




**InperlaLP C05 HR25 2700-830 03 + ZN-PC  
TX041780** ■ C0 - C180

UGR I = 23,0  
 UGR q = 23,0  
 DIN 5040: A60  
 UTE: 1,00 B  
 CEN Flux Code: 79 96 99 100 100 0 0 0 0




**InperlaLP C05 HR25 2700-830 03 + DA 01  
TX041774** ■ C0 - C180

UGR I = 24,1  
 UGR q = 24,1  
 DIN 5040: A60  
 UTE: 1,00 B  
 CEN Flux Code: 79 96 99 100 100 0 0 0 0



**InperlaLP C05 HR25 2700-830 03 + DA 03  
TX041775** ■ C0 - C180

UGR I = 24,1  
 UGR q = 24,1  
 DIN 5040: A60  
 UTE: 1,00 B  
 CEN Flux Code: 79 96 99 100 100 0 0 0 0



**InperlaLP C05 HR25 2700-830 03 + RD-PC** ■ C0 - C180  
**TX041778**

UGR I = 21,3  
 UGR q = 21,3  
 DIN 5040: A60  
 UTE: 1,00 B  
 CEN Flux Code: 81 97 100 100 100

## Lieferbares Zubehör

| Material                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>InperlaLP C05 DA 01</b><br>6019500    | Dekor-Abdeckung aus Floatglas, klar, eingelegt in Dekor-Ring aus Druckguss, weiß, für raumseitige Schutzart IP54        |
|  <b>InperlaLP C05 DA 03</b><br>6019600    | Dekor-Abdeckung aus Floatglas, klar, eingelegt in Dekor-Ring aus Druckguss, silbergrau, für raumseitige Schutzart IP54  |
|  <b>InperlaLP C05 DA-M 01</b><br>6019700  | Dekor-Abdeckung aus satiniertem Glas, eingelegt in Dekor-Ring aus Druckguss, weiß, für raumseitige Schutzart IP54       |
|  <b>InperlaLP C05 DA-M 03</b><br>6019800  | Dekor-Abdeckung aus satiniertem Glas, eingelegt in Dekor-Ring aus Druckguss, silbergrau, für raumseitige Schutzart IP54 |
|  <b>InperlaLP C05 RD-PC</b><br>6019900   | Dekor-Abdeckungen, erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung, aus PC                               |
|  <b>InperlaLP C05 RG-PC</b><br>6020000  | Dekor-Ring gewölbt, aus PC                                                                                              |
|  <b>InperlaLP C05 ZN-PC</b><br>6020100  | Dekor-Zylinder, niedrig, aus PC                                                                                         |
|  <b>InperlaLP C05 BE</b><br>6067700     | Beton-Eingießgehäuse                                                                                                    |
|  <b>InperlaLP C05 SP 160</b><br>6067900 | InperlaLP Sanierungsplatte Ø 150-160 mm                                                                                 |
|  <b>InperlaLP C05 SP 220</b><br>6068000 | InperlaLP Sanierungsplatte Ø 170-220 mm                                                                                 |
|  <b>InperlaLP C05 SP 260</b><br>6068100 | InperlaLP Sanierungsplatte Ø 230-260 mm                                                                                 |
|  <b>InperlaLP C05 MP 300</b><br>6060000 | Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100                                                                              |
|  <b>InperlaLP C05 MP 625</b><br>6060200 | Für den Downlighteinbau in Modulecken, Modul 625, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit                   |
|  <b>InperlaLP C05 MP 600</b><br>6060400 | Für den Downlighteinbau in Modulecken, Modul 600, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit                   |

## Ausschreibungstext

Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, Einbautiefe 100 mm. In Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart IP54 raumseitig erreicht. Aluminiumreflektor hochglänzend eloxiert. Bestückt mit einem LED-Spotmodul. Bemessungslichtstrom 2600 lm, Bemessungsleistung 25,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 104 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 80$ . Farbortoleranz (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer  $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 70.000$  h, mittlere Bemessungslebensdauer  $L_{85}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar.

Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Oberfläche silbergrau beschichtet (RAL 9006). Außenmaße Deckenring Ø 150 mm, Leuchtenhöhe 103 mm. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,3 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Mit 5-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm<sup>2</sup> für Netzanschluss und Netzweiterleitung. Digital dimmbar (DALI). Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE- Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.