Produktinformation 7191N DSR/28/54 E
TOC: 60 093 04

Freistrahler-Feuchtraumleuchte mit Lampenschutz-Spiegelreflektor für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Anwendungsbereiche:
Feuchträume, überdachte Außenbereiche.


Optisches System:
Freistrahler mit Lampenschutz-Spiegelreflektor. Parbolisch geformte Reflektoroptik mit PC-Abdeckung und innen liegendem Spiegelreflektor. +/- 45° schwenkbar.


Leuchtenkörper:
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.
Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.
Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.

Elektrische Ausführung:
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Feuchtraumleuchte mit Lampenschutz-Spiegelreflektor für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Parbolisch geformte Reflektoroptik mit PC-Abdeckung und innen liegendem Spiegelreflektor. +/- 45° schwenkbar. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX035714
1 x T5 28 W

A40
UGR l = 20.8
UGR q = 19.2
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270



Datei TX035715
1 x T5 54 W
···(54W)
A40
UGR l = 22.5
UGR q = 20.9
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**2,2 kg**
Schutzart	**IP65**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,80**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 116 00	07191N ZLV 1500

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management