


## Produktmerkmale und Kenndaten

|                                                    |                                                                                                                                           |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Anwendungsbereich</b>                           | Sammelstraßen Anliegerstraßen Fußgängerzonen Arkaden Passagen Wege in Park- und Grünanlagen Wohnanlagen Treppenanlagen Zugänge Parkplätze |             |
| <b>Leuchtentyp</b>                                 | Dekorative Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage.                                                                                      |             |
| <b>Montageart</b>                                  | Outdoor Mastaufsatz                                                                                                                       |             |
| <b>Leuchtenoptik</b>                               | Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.                                                                                |             |
| <b>LED-System</b>                                  | CLO-Anfangswert                                                                                                                           | CLO-Endwert |
| <b>Anschlussleistung</b>                           | 27 W                                                                                                                                      | 31 W        |
| <b>Leistungsfaktor</b>                             | 0,95                                                                                                                                      |             |
| <b>Anschlussleistung, reduziert</b>                | 15,5 W                                                                                                                                    |             |
| <b>Farbtemperatur</b>                              | 3.000 K                                                                                                                                   | 3.000 K     |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                        | 2.000 lm                                                                                                                                  | 2.000 lm    |
| <b>Lichtausbeute</b>                               | 74 lm/W                                                                                                                                   | 64 lm/W     |
| <b>Austauschbarkeit Lichtquelle</b>                | Ja - austauschbar                                                                                                                         |             |
| <b>LED-Lebensdauer</b>                             | L80 (25 °C) = 50.000 h                                                                                                                    |             |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>                         | 80                                                                                                                                        |             |
| <b>Farbtoleranz</b>                                | 3 SDCM                                                                                                                                    |             |
| <b>Photobiologische Klasse</b>                     | Gruppe 0 - kein Risiko                                                                                                                    |             |
| <b>Leuchtenfarbe</b>                               | RAL9005 Tiefschwarz                                                                                                                       |             |
| <b>Leuchtenkörper</b>                              | Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet.               |             |
| <b>Elektrische Ausführung</b>                      | Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.                                                                                              |             |
| <b>Stoßspannungsfestigkeit (Differential Mode)</b> | 6 kV                                                                                                                                      |             |
| <b>Stoßspannungsfestigkeit (Common Mode)</b>       | 10 kV                                                                                                                                     |             |
| <b>Anschlussart</b>                                | Wieland GST/RST (TWW)                                                                                                                     |             |
| <b>Bemessungsfrequenz</b>                          | 50/60 Hz                                                                                                                                  |             |
| <b>Bemessungsspannung</b>                          | 220 - 240 V                                                                                                                               |             |
| <b>Klirrfaktor (THD) &lt; %</b>                    | 10 %                                                                                                                                      |             |
| <b>Schutzart</b>                                   | IP23                                                                                                                                      |             |
| <b>Schutzart Lampenraum</b>                        | IP65                                                                                                                                      |             |
| <b>Schutzklasse</b>                                | II                                                                                                                                        |             |
| <b>Schlagfestigkeit IK</b>                         | IK04                                                                                                                                      |             |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                         | 25 °C                                                                                                                                     |             |
| <b>Max. Leuchten an B10</b>                        | 12                                                                                                                                        |             |
| <b>Max. Leuchten an B16</b>                        | 20                                                                                                                                        |             |
| <b>Max. Leuchten an C10</b>                        | 20                                                                                                                                        |             |
| <b>Max. Leuchten an C16</b>                        | 33                                                                                                                                        |             |
| <b>Höhe-Netto</b>                                  | 690 mm                                                                                                                                    |             |
| <b>Außendurchmesser</b>                            | 770 mm                                                                                                                                    |             |
| <b>Gewicht</b>                                     | 10,8 kg                                                                                                                                   |             |

**Lichtverteilungskurven**

**9821IA-LRA/2000-830  
TX051675**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 DIN 5040: B32  
 UTE: 0,89 G + 0,11 T  
 CEN Flux Code: 36 65 91 89 100 39 64 85 11

**Lieferbares Zubehör**

| Material                                                                                                                          | Bezeichnung                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>09800EB Entriegelungsbügel</b><br>2223800 | Entriegelungsbügel.                        |
| <br><b>09800/2/76-II Mastaufsatz</b><br>2223600  | Mastaufsatz, 2-fach.                       |
| <br><b>09800/3/76-II Mastaufsatz</b><br>2223700  | Mastaufsatz, 3-fach.                       |
| <br><b>0980/60 Reduzierstück</b><br>2223500     | Reduzierstück für Mastzopf $\nabla$ 60 mm. |
| <br><b>09800WB Wandbefestigung</b><br>2224100  | Wandbefestigung.                           |

**Ausschreibungstext**

Dekorative Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), Der Mittelpunkt der Einschaltdauer wird täglich neu bestimmt.. Für Mastzopf  $\varnothing$  76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf  $\varnothing$  60 mm geeignet. Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 2000 lm, Bemessungsleistung 27,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 74 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 80$ . Farbortoleranz (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer  $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet. Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005. Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet. Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar. Leuchtenabdeckung in selbstarretierende Service-Position hochschiebbar. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP23, Schutzart Lampenraum: IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04. Mast auf Anfrage erhältlich. Windangriffsfläche  $f_w 0,470 \text{ m}^2$ . Gewicht: 10,8 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Elektroblick mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit 6 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC- zertifiziert.

**Zusatzinformation**
**Hinweis zur Planung:**

Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der EN 60598 und ist ausgelegt für Einwirkungen durch Wind nach EN 1991(Eurocode) mit einer Basiswindgeschwindigkeit von bis zu 30m/s (entspricht Windzone 4 in Deutschland) in der Geländekategorie 1. Berücksichtigt sind dabei eine Schneelast (bis zu  $1 \text{ kN/m}^2$ ) und Vereisung (bis zu 2 cm) bei einer Lichtpunkthöhe gemäß Montageanleitung. Nicht berücksichtigt sind exponierte Standorte (z.B. Brücken, Montage auf Gebäuden oder direkt neben Bahngleisen). Anpralllasten sind nicht berücksichtigt.

**EPREL ID**

E: 929001504780