
Übersicht Produktdaten:
5LP11771C


RasterlPlus,1x36W,T26,EVG,dir,Eb,El





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte Plus, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Raster, aus Aluminium, lackiert, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 1 x T26 36W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 1.247 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 110mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,




	L	LG
1xT26 36W	1247	1226
1xT26 58W	1547	1525
2xT26 36W	1247	1225
2xT26 58W	1547	1525

IP 20

Bestückung:	1x T26 36W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	3,4
Bestell-Nr.:	5LP11771C
EAN:	4039806008992

Lichttechnik

5LP11771C
1 x T26 36W/840 ϕ 3200 lm



ηLB 69,9%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	1741	1887
L70	2271	2209
L65	2453	2602

UGR	19,2	19,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,3	1,5	2,5	2,9	6,3	7,4
30 m²	1,9	2,2	3,9	4,4	9,7	11
40 m²	2,5	2,7	5,0	5,5	12	14
50 m²	3,0	3,3	6,0	6,6	15	16
75 m²	4,4	4,7	8,8	9,4	22	24
100 m²	5,6	6,0	11	12	28	30
500 m²	26	27	52	53	130	134

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LP11771C

RasterlPlus,1x36W,T26,EVG,dir,Eb,El



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte Plus
- Bestell-Nr.: 5LP11771C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Raster aus Aluminium, weiß, lackiert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 36W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1247mm
- Breite: 182mm
- Höhe: 110mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 3,4kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LP11771C **RasterlPlus,1x36W,T26,EVG,dir,Eb,El**



	L	LG
1xT26 36W	1247	1226
1xT26 58W	1547	1525
2xT26 36W	1247	1225
2xT26 58W	1547	1525