Produktinformation 3331M/14/24 E
TOC: 11 099 04

Leuchten mit opaler PMMA-Wanne

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume, Unterrichtsräume, Flure, Treppenhäuser. Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage - in Verbindung mit Zubehör auch einsetzbar als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen, abhängbar an Seilaufhängung oder integrierbar in Rohrschienensystem T·200.

Optisches System
Opale PMMA-Abdeckwanne, konvex gewölbt, mit innen liegender Längsprismenstruktur. Reflektor, Stahlblech, hochreflektierend weiß beschichtet.


Leuchtenkörper
Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung. Silbergrauer Metalliceffektlack. Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt.


Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Universal-Ein-, Anbau- und Hängeleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 14 W oder 24 W. Universell einsetzbar als Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen und als Hängeleuchten, auch in TRILUX-Rohrschienensystem T200 integrierbar. Reflektor aus Stahlblech, weiß, hochreflektierend beschichtet. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Abdeckwanne konvex gewölbt, mit innen liegender Längsprismenstruktur. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe silbergrau (···03), ähnlich RAL 9006. Konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst. Schutzart IP50. Geeignet für durch Stäube und Faserstoffe feuergefährdete Betriebsstätten. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.









Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,36 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,78**

Deckenausschnitt L (mm): **572**
Deckenausschnitt B (mm): **190**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 471 00	03331EB Befestigungszubehör Einbau
21 472 00	03331ER/600 Einputzrahmen
21 473 00	03331M-L Kupplung
21 474 00	03331M-SL Seilaufhängung Lichtband
21 475 00	03331SE Seilaufhängung
21 476 00	03331T200 Befestigungszubehör
21 477 00	03331TRS Befestigungszubehör
21 517 00	05000ESBN Einspeisungszubehör
21 525 00	05000ZR Zuleitungsrohr
21 526 00	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
21 744 00	05930AM Abstandmodul
28 428 00	Wanne 3331/14 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management