






641305.000.76

Serie: Brick® Steps Wand- und Stufeneinbauleuchten

Montageart:	Wandeinbau
Schutzart:	**IP 66**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 236, B 100, H 5
Lieferbare Farbe:	edelstahl

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagfest. Mit Lamellenrahmen aus Edelstahl. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Mit zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Einbaugehäuse als empfohlenes Zubehör separat bestellen!



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	6 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	**IP 66**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	1
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lampe	LED
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)


Maße und Gewichte:

Länge L	236 mm
Breite B	100 mm
Höhe H	5 mm
Einbauöffnung	LA 228 x BA 85 mm
Einbautiefe HE	70 mm
Gewicht	650

Lichttechnik:

UGR	25,8
Ausstrahl-Winkel	
Bemessungs-Lichtstrom	110 lm
Farbwiedergabeindex	80





641305.000.76

Serie: Brick® Steps Wand- und Stufeneinbauleuchten

Montageart:	Wandeinbau
Schutzart:	**IP 66**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 236, B 100, H 5
Lieferbare Farbe:	edelstahl

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagfest. Mit Lamellenrahmen aus Edelstahl. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Mit zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Einbaugehäuse als empfohlenes Zubehör separat bestellen!

Zubehör

Hohlwand-Einbaugehäuse

90-2780	Hohlwand-Einbaugehäuse blank

Montagegehäuse zum Einbau in Betonwände oder Mauerwerk

64253.000	Montagegehäuse zum Einbau in Betonwände oder Mauerwerk blank