

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Str. 1-5  
42855 Remscheid  
E-Mail: justin.stahl@cimco.de  
WWW: <https://www.cimco.de>

**Artikelnummer:** 181926

**Kurzbeschreibung:** Klett-Kabelbinder 25mmx25m schwarz

**Langbeschreibung:** Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß, rot, blau, grün, gelb. Mindestabnahme bitte anfragen, Lieferzeit ca. 8 Wochen, Klettbinder-Rollenware, Rolle 25m Länge für individuellen Zuschnitt auf gewünschte Länge

**Hersteller:** Cimco

**Herstellertypbezeichnung:** 181926

**EAN/GTIN:** 4021103819265

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ETIM-8.0

**Gruppe:** Kabelbinder

| <b>Merkmal</b>                                   | <b>Wert</b>     | <b>Einheit</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Breite des Bandes                                | 25              |                |
| Bandlänge                                        | 25000           |                |
| Banddicke                                        | -               |                |
| Max. Bündeldurchmesser                           | -               |                |
| Min. Bündeldurchmesser                           | -               |                |
| Min. Haltekraft                                  | 120             |                |
| Betriebstemperatur                               | -               |                |
| Montagetemperatur                                | -               |                |
| Ausführung                                       | Klettband       |                |
| Bandverschluss                                   | Klettverschluss |                |
| Werkstoff                                        | Kunststoff      |                |
| Werkstoffgüte                                    | sonstige        |                |
| Oberflächenschutz                                | sonstige        |                |
| UV-stabil nach ASTM D6779                        | true            |                |
| Halogenfrei                                      | true            |                |
| Farbe                                            | schwarz         |                |
| Transparent                                      | false           |                |
| Fluoreszierend                                   | false           |                |
| Beschriftungsfläche                              | ohne            |                |
| Lösbarer Verschluss                              | true            |                |
| Befestigungsart                                  | ohne            |                |
| VG-Zulassung                                     | false           |                |
| MIL-Zulassung                                    | false           |                |
| UL-Zulassung                                     | false           |                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | -               |                |