



Stora STORA-RA...DPS

STORA-RA 650 6000/840 DPS

Runder Flächenstrahler als Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit 50mm Profilbauhöhe und kompaktem Deckenaufbaugeschäule für leichte Schattenfuge.



Sämtliche Betriebsgeräte und Anschlussklemmen sind im Gehäuse integriert und sorgen für eine effiziente Ausnutzung der Mid-Power-LEDs für den Direktanteil.

Die Lichtauslenkung erfolgt über eine hochtransparente mikrop Prismatische PMMA-Scheibe.

CRI > 80.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 51W	schaltbar	weiß	SPC0620071
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
5430	36,5	148	50.000
		Lichtfarbe	
		840	



Maße [mm]		Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
H	D		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
80	650	7,5	20.1	19.5	100.0 %