Produktinformation Fidesca-SD 300 M 228/54 E
TOC: 56 433 04

Reinraum-Einbauleuchten mit lasertauglicher, feinstrukturierter VSG-Scheibe

Leuchtentyp
Reinraum-Einbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt.

Montagearten
Einbauleuchte für die Deckenmontage. Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 300 x 1200 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Mit optionalem Einbaurahmen auch für die Montage in gesägter Einbauöffnung geeignet.


Anwendungsbereiche
Feuchträume und Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen, z.B. Operationsräume, Operationsnebenräume und Intensivstationen, Produktionsstätten für Nahrungsmittel, Fertigungsstätten der Mikrœlektronik.


Optisches System
Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, satiniert. Verbund-Sicherheitsglas fein strukturiert zur Vermeidung unkontrollierter Reflexionen bei Einsatz von Lasertechnik. Beständig gegen Desinfektionsmittel und intensive UV-Strahlung.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus sedzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.








Datei TX023633
2 x T5 54 W

A40
UGR l = 23.3
UGR q = 23.6
Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270



Datei TX023632
2 x T5 28 W
···(28W)
A40
UGR l = 21.3
UGR q = 21.6
Eta LB 0,68

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**10,0 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,72**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
57 881 00	Fidesca-SD ZNL TC7 E
29 305 00	ZSG 40 Sauger

Ausschreibungstext
Reinraum-Einbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 300 x 1200 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, satiniert. Verbund-Sicherheitsglas fein strukturiert zur Vermeidung unkontrollierter Reflexionen bei Einsatz von Lasertechnik. Leuchtenkörper aus sedzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management