

Produktdatenblatt

Art. Nr. 97.051.5553.1

Geräteanschluss RST50i5S B1 ZM02V SW

RST50i5 Geräteanschluss, Standard, gerade, mit Lagefixierungsnocken, M32, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 50 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	97.051.5553.1
EAN	4049088070570
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	fein- und mehrdrähtige Leitungen ohne Adernendhülsen anschliessen
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	50 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	ja
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindräftig mm² max.	16 mm²
Anschlussquerschnitt eindräftig mm² min.	4 mm²
Anschlussquerschnitt feindräftig mm² max.	16 mm²
Anschlussquerschnitt feindräftig mm² min.	4 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	10 mm
Anschlussquerschnitt mehrdräftig mm² min.	4 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdräftig mm² max.	16 mm²

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M32
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP66/67/69

Gehäusewandstärke 2 (min.)	2 mm
Gehäusewandstärke (max.)	7 mm

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,426 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	80 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	65,7 mm
Breite	65 mm
Höhe	65 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.568.1853.0	Adapterring M40	RST 50 Adapterring, zur Fixierung in 40 mm Bohrlöchern, für Geräteanschluss, Farbe schwarz

