


## NUUO-HDNVR-8+16P

NUUO Tribrid Video HD-CCTV Rekorder
8x HD-CCTV + 16x Analoge Video Kanäle, 19" Geh.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendung:

Die NUUO HD-CCTV Rekorder können je nach Ausstattung Videosignale von HD-CCTV Kameras, IP-Kameras und analogen Kameras gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben. Die Rekorder können mit weiteren NUUO SCB-IP+ Software Lizenzen für IP-Kameras erweitert werden. Die maximale, von uns empfohlene Anzahl der gesamten Videokanäle beträgt 32-Kanäle.

### Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Typ | Tribrid HD-CCTV DVR |
| Gehäusetyp | 19" Servergehäuse |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuse abschließbar | Ja |
| Einbauhöhe (HE) | 4 |
| Lüfter | Ja |
| USB-Schnittstelle | USB 1.1 / 2.0 |
| USB Ports | 2 x Front, 2 > Rückseite |
| LEDs | Power, HDD |
| PC- Videoausgang | 1x HDMI / 1x DVI / 1x VGA |
| max. Monitor Ausgänge | 2 oder 4 mit SG-4DVI (optional) |
| Redundantes Netzteil | Ja, mit NDVRP-REDNT |
| Systemfestplatte | Ja |
| Standard Video HDD | 2 TB |
| Videofestplatten max. | 3x 3TB |
| DVD-RW | Ja |
| Internes RAID | ja, mit NDVRP-RAID1-2TB |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Festplatte extern anschliessbar | Ja |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
| Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 Mbit |
| internes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 |
| unterstütze Betriebssysteme | Microsoft Windows XP bis 7, 2008 Server (32/64Bit) |
| Fernbedienung | Nein |
| Tastatur | Ja |
| Maus | Ja |
| Wiederherstellungs-CD | Nein |
| BGV Zertifizierung | Nein |
| Videoeingänge | 8x HD-CCTV + 16x BNC |
| Videonorm | HD-CCTV, PAL/NTSC |
| Echtzeitaufzeichnung | Ja, 25 fps/s pro Kanal |
| max. Bildrate (B/s) | 200 bei 2MP + 400 bei D1 |
| IP-Videokanäle (aktiv) | 0 |
| Videokanäle gesamt (max.) | 32 |
| max. Bildverarbeitung | k.A. |
| Unterstützung Megapixel Kameras | Ja |
| Kompressionsverfahren (Video) | MJPEG / MPEG-4 / H.264 |
| Audiounterstützung | Ja |
| Wasserzeichen | Ja |
| KFZ-Erkennung | Nein |
| S.M.A.R.T | Ja |
| Pre-Alarm-Aufnahme | Ja |
| Logbuchfunktion | Ja |
| internes Webinterface | Ja |
| Live Popup Fenster | Ja |
| Live-Bild Wiedergabe | Ja |
| Mehrfach-Bilddarstellung | Ja |
| Export von Bilddaten | USB / CD / DVD / Netzwerk |
| Benutzer Management | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| PTZ Steuerung | Ja |
| POS Kassensysteme etc. | Ja (optional) |
| Post-Alarm-Aufnahme | Ja |
| Aufnahme Alarm | Ja |
| Aufnahme Bewegung | Ja |
| Aufnahme digitaler Eingang | Ja |
| Aufnahme manuell | Ja |
| Aufnahme permanent | Ja |
| Aufnahme Zeitplan | Ja |
| Benachrichtigung Anruf | Ja |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Benachrichtigung digitaler Ausgang | Ja |
| Benachrichtigung Audio | Ja |
| Benachrichtigung E-Map | Ja |
| Benachrichtigung Monitor | Ja |
| Benachrichtigung Schnappschuss | Ja |
| Benachrichtigung SMS | Ja |
| Erkennung Bewegung | Ja |
| Erkennung Fehlendes Objekt | Ja |
| Erkennung Fokus verloren | Ja |
| Erkennung Kamera verdeckt | Ja |
| Erkennung Signal verloren | Ja |
| Remoteverbindungen | Ja |
| Menüsprachen | D, DK, E, F, GB, I, NL, P, RO, S, SK, TR |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +50 |
| Betriebstemperatur (°C) | +10 bis +35 |
| Abmessungen B x H x T (mm) | 430 x 176 x 522 |
| Gewicht | 32 kg |
| Zertifizierungen | ROHS, ISO 9001, CE |
| Prozessor | Intel Core I i7-2600k (3.4 GHz) |
| Grafikkarte | ATI Radeon HD6670 |

## Hinweis:

Die angegebene Anzahl von Videokanälen bedeutet lediglich, das entsprechend viele Kameras angeschlossen werden können. Es ist allerdings nicht gewährleistet, dass diese auch alle gemeinsam in höchster Auflösung, Framerate etc. laufen. Für eine genaue Berechnung kontaktieren Sie uns bitte.

## Empfohlenes Zubehör:

| | |
|---|---|
| SCB-C08 | USB-RS232/RS485 Anschluss für PC basierte NUUO NVR und DVR |
| SCB-C24 | Digital Ausgang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR |
| SCB-C26 | Digital Eingang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR |
| SCB-C28 | Digital Eingang/Ausgang 4-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR |
| NUUO-SCB-IO | NUUO 4-Kanal Digital Eingang / Ausgang Erweiterung für NUUO NDVR und HNDVR |
| NDVRP-INTUSV | Interne USV für NDVRP Rekorder |
| NDVRP-REDNT | Redundantes Netzteil für NUUO NDVRP Digitalrekorder |
| DCZ | USB-Tastatur für die Steuerung von PC-CCTV Anwendungen |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.