LS/PD MULTI 3 B | Sensoren



Anwendungsgebiete

- Büroleuchten
- Lichtbänder


Produkteigenschaften

- Sensorkopf schwenkbar
- Anschluss über modulare 4p4c-Steckverbindung
- Verbindungskabellänge: 2,1 m (fest angeschlossen)
- Sensorkopf schwenkbar
- Farbe: Weiß oder anthrazit

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Länge	48.0 mm
Breite	30.0 mm
Höhe	25.0 mm
Produktgewicht	20.00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C

Einsatzmöglichkeiten

Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	6 m²
Erfassungswinkel	80 ° [1)]
Montageart	Leuchteneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...600 lx [2)]

[1)] Ca.

[2)] Circa, gemessen am Sensor

Technische Ausstattung

- Geeignet für MULTIeco-, DIM MULTIeco-, DALI MULTIeco-Steuergerät
- Geeignet für DALI Professional Sensor Coupler

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Downloads

	Datei
	Broschüren Energiesparen
	Broschüren Szenen
	Konformitätserklärungen LMS MULTI3 SENSORS
	Montageanleitungen LSPD MULTI 3 B schwenkbarer Licht- und Präsenzsensor für Leuchteneinbau

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.