

672057.002.5



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 460, H 120
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 19 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 31
 Leuchten an Sicherung B16A 50
 Leuchten an Sicherung C10A 52
 Leuchten an Sicherung C16A 85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:


Sockel
 Lichtfarbe 840
 Lampenanzahl 8
 Lampe LED
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 460 mm
 Höhe H 120 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 2,03 kg

Lichttechnik:

UGR 18,2
 Ausstrahl-Winkel 116°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.100 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau, Deckenanbau
 Ausführung Akku ohne Akku
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung Standard
 Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung
Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311165.012 D 460, H 113