

NE-4080-EU-2000

NUUO NVRMini2 8-Kanal
Netzwerk Video Rekorder inkl. 2 TB HDD

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die NUUO NVRMini2 Serie sind Linux basierte Netzwerkrekorder (NVR). Mit dem NVRMini2 können IP-Kameras von verschiedenen Herstellern wie z.B. von SANTEC, Axis, IQeye, Sanyo direkt aufgezeichnet werden. Die Bedienung erfolgt über eine komfortable Webbrowser Oberfläche. Der NE-4080-EU-1000 kann bis zu 8 IP-Kameras verwalten und die Daten auf bis zu 4 Festplatten speichern. Durch die NUUO Software können die NVRMini2 problemlos in ein Gesamtsystem aus NUUO Komponenten integriert werden, aber auch als kostengünstige Stand-Alone Lösung überzeugen die NVRMinis.

Technische Spezifikationen:

Typ	Netzwerk Videorekorder
IP-Videokanäle (aktiv)	8
IP-Kanäle (aktiv/erweiterbar)	8/16
Festplattenkapazität (intern)	1 x 2TB
Festplattenkapazität (maximal)	12 TB (4 x 3 TB)
Festplatte extern anschliessbar	über eSATA/USB
USB Ports	2 x
Belüftung	Lüfter
Internes RAID	Ja
Export Schnittstellen	Netzwerk
Anzahl der Ethernet-Ports	2
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Bandbreite Mbps	80

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Kompressionsverfahren (Video)	MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG
max. Bildrate (B/s)	240 bei 1,3 MP
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel Kameras	Ja
Benachrichtigung digitaler Ausgang	Ja
Benachrichtigung CMS	Ja
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Wasserzeichen	Ja
Export von Bilddaten	Netzwerk
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkritierien	Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja
UPNP	Ja
Presetpositionen	Unlimitiert
PTZ Steuerung	Ja
Remoteverbindungen	Ja
max. Anzahl von Remoteverbindungen	16
Benutzer Management	Ja
Zeit Synchronisation	NTP Protokoll
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	14 Sprachen
Fernzugriff	Browser/Software
Unterstützte Software für Fernzugriff	Remote Viewer
Firmwareupgrade	Netzwerk
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Abmessungen BxHxT (mm)	183x139x219
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	CD, Netzteil, 2 Schlüssel
Besonderheiten	Front abschließbar

Empfohlenes Zubehör:

NE-MINI-UP-02	NUUO NVRMini2 2-Kanal Upgrade Lizenz für NE-2020-EU, NE-4080EU
NE-MINI-UP-04	NUUO NVRMini2 4-Kanal Upgrade Lizenz nur für NE-4080-EU
NE-MINI-UP-08	NUUO NVRMini2 8-Kanal Upgrade Lizenz nur für NE-4080-EU

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.