
Verbindungsleitungen
Kupplung M12 x 1 mit LED - Stecker M12 x 1
WWAK4P2-2-WAS4/XOR



- **robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder**
- **kunststoffumspritzt**
- **Schutzart IP67**
- **auch mit anderen Leitungslängen und -qualitäten lieferbar**
- **PVC-Leitung**
- **strahlenvernetzt**
- **schweißspritzerbeständig**


Typenbezeichnung	WWAK4P2-2-WAS4/XOR
Ident-Nr.	8009353
Steckverbinder	Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Poligkeit	4 - polig
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, transparent
Schaltfunktion	pnp
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Mechanische Lebensdauer	min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Steckverbinder	Stecker, M12 x 1, gerade
Poligkeit	4 - polig
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Griffkörper	Kunststoff, TPU, blau
Überwurfmutter/-schraube	Metall, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer	min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Leitung	XOR, LifXX
Kabeldurchmesser	Ø 5.2 mm
Leitungslänge	2 m
Kabelmantel	PVC, OG
Werkstoff Aderisolation	PVC
Farben Aderisolation	BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt	4 x 0.34 mm^2
Litzenaufbau	43 x 0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand)	mindestens 10 x Kabeldurchmesser
Bemessungsspannung	10 ... 30 V
Strombelastbarkeit	4 A
Umgebungstemp. Steckverbinder	-30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung	-40 ... + 80 °C
	+250 °C kurzzeitig

Anschlussbild



Kabelqualität XOR

Durch Vernetzung des Aussenmantels dieses reinen PVC-Kabels werden erhöhte Formstabilität bei höherer Temperatur, gesteigerte mechanische Festigkeit, verbesserte chemische Resistenz sowie ein besseres Abriebverhalten gegenüber einer normalen PVC-Leitung erzielt. Prädestiniert für den Einsatz im Schweißbereich.



• Ausgabe: • 27.06.2010