

721715.004.1

Serie: Lightstream® LED Mini Strahler

Montageart:	Universale Montage
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 194, B 109, H 226
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Mit Kaschierung aus Metall schwarz. Hochleistungsoptik mit Einzelrefraktoren. Lichtverteilung engstrahlend. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C16A	85
Bemessungs-Leistung	31 W
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung C10A	52

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Schutzart	**IP 65**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	194 mm
Breite B	109 mm
Höhe H	226 mm
Gewicht	1,5 kg

Lichttechnik:

UGR	1,4
Ausstrahl-Winkel	12°
Bemessungs-Lichtstrom	1.750 lm
Farbwiedergabeindex	85





721715.004.1

Serie: Lightstream® LED Mini Strahler

Montageart:	Universale Montage
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 194, B 109, H 226
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Mit Kaschierung aus Metall schwarz. Hochleistungsoptik mit Einzelrefraktoren. Lichtverteilung engstrahlend. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.

Zubehör

Adapter-Set für Mastaufsätze

982524.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), anthrazit metallic anthrazit metallic
982524.004	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), silber metallic silber metallic

Mastaufsätze

Mastaufsätze einfach

982047.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982047.0031	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982047.004	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, silber metallic silber metallic
982048.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982048.0031	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982048.004	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, silber metallic silber metallic

Mastaufsätze zweifach 180°

982049.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982049.0031	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982049.004	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, silber metallic silber metallic
982050.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982050.0031	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982050.004	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, silber metallic silber metallic

Mastschelle

982090.000	Mastschelle	für Mastdurchmesser 95 - 113 mm blank
982091.000	Mastschelle	für Mastdurchmesser 114 - 132 mm blank

Montagezubehör

982367.009	Montagezubehör	Kabeldurchführung M16x1,5 grau

Wandausleger

982058.000	Wandausleger	Ausladung 500 mm, unlackiert edelstahl
982058.0031	Wandausleger	Ausladung 500 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982086.000	Wandausleger	Ausladung 1000 mm, unlackiert edelstahl
982086.0031	Wandausleger	Ausladung 1000 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic

Ersatzteile

Ersatz Konverter

Ersatzteile

981959.002

Ersatz-LED-Modul

982084.000.1

Ersatzscheiben

981933.014	L 175, B 170, H 13	silber metallic