Auszug aus dem Online-Katalog

CK2,5-ED-2,50ST-S AG

Artikelnummer: 1663873



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663873

Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Schaltkontakt, 2 mm nacheilend, Aderquerschnitt 1,00 mm², versilbert

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2008

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918123543
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	100 Stk.
Zolltarif	85389099
Produktschlüssel	02090
Katalogseitenangabe	Seite 528 (PC-2009)

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Hinweis	für HC-HV-Kontaktträger, die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60 352-2 bestimmt
Durchgangswiderstand	≤ 0,003 Ω
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	14
Abisolierlänge der Einzelader	7,5 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemeine Kennwerte

Ausführung	Stift-Einzelkontakt
Serie	HC-HV
Montagehinweis	für HC-M-06-, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- und HC-HV-Kontaktträger. Die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60 352-2 bestimmt.

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	hartversilbert

Approbationen

Approbationen	GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Werkzeug		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Montagewerkzeug, für Crimpkontakte CK 1,6... bei geringen Leiterquerschnitten
1662722	CK2,5-EWZ	Entriegelungswerkzeug, für gedrehte und gerollte CK-2,5-...Kontakte
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Crimpzange für gedrehte Kontakte, CK 1,6 ED... und CK 2,5 ED...

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten