
Übersicht Produktdaten:
5LS23417SQ

Europlex®TC,2x9W,TCS,VVG,PMMA,dir,Anb





Produktbeschreibung

Europlex® TC, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 2 x TC-S 9W, Vorschaltgerät: VVG, induktiv, mit Klemme, 3polig, max. 1,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus PC, unbehandelt, weiß, Länge: 200 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 58mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Stahlblech, lackiert, weiß, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 54

Bestückung:	2x TC-S 9W
Fassung:	G23
Gew. (kg):	0,8
Bestell-Nr.:	5LS23417SQ
EAN:	4039806189684

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Details Produktdaten:
5LS23417SQ

Europlex®TC,2x9W,TCS,VVG,PMMA,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wannenleuchte
- Familie: Europlex® TC
- Bestell-Nr.: 5LS23417SQ

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Kompakt-Leuchtstofflampe, 2x TC-S 9W
- Fassung: G23
- Zusatz: ohne Leuchtmittel, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: PC, unbehandelt, weiß, quadratisch
- Abdeckwannen-Verschluss: Stahlblech, lackiert, weiß
- Anzahl: 4 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 200mm
- Breite: 200mm
- Höhe: 58mm
- Gewicht: 0,8kg

Approbation
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung