FRÄNKISCHE

Metall-Gegenmutter FGMM



Produktbeschreibung:

FGMM ist eine Metall-Gegenmutteraus vernickeltem Messing mit M-Gewinde und nicht flammenausbreitend.

Verwendet wird diese Gegenmutter für alle Verschraubungen und Reduzierungen mit M-Gewinde.Der Vorteil liegt am sicheren Halt der Verschraubung im Gehäuse und im Schaltschrank.

Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C

Art-Nr.: FGMM	Type	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gewinde	Sw 1
288 10 016	16	100	STK	0,400	M16x1,5	19
288 10 020	20	100	STK	0,800	M20x1,5	24
288 10 025	25	50	STK	0,550	M25x1,5	30
288 10 032	32	50	STK	0,600	M32x1,5	36
288 10 040	40	25	STK	0,650	M40x1,5	46
288 10 050	50	25	STK	1,200	M50x1,5	60
288 10 063	63	10	STK	0,310	M63x1,5	70

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE

Metall-Gegenmutter FGMM

Materialeigenschaften		
Halogenfreiheit	**nach DIN EN 50267-2-2**	●
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	**nach DIN EN 61386-1**	●
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich			
auf Putz	●	**Maschinen**	●
unter Putz		Heißasphalt	
auf Holz	●	im Estrich	
im Erdreich		im Fertigbau	
im Beton		im Freien	

Chemische Eigenschaften	
Beständig gegen	Öle, Farben, Wasser, schwache Laugen und Lösungsmittel
Bedingt beständig gegen	Säuren und starke Laugen
Unbeständig gegen	Schwefel

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische-elektro.de