

SNC-311FEIF

SANTEC 3 MP Mini IP-Kuppelkamera
3,6 mm Festobjektiv, IR-LED, IP-66, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die SANTEC IP-Mini IR-Kuppelkamera ist das Einstiegsmodell der IP-Kameras von SANTEC. Trotz ihrer kleinen Bauform und dem günstigen Preis leistet Sie großes! Diese IP-Kamera ist dank des integrierten IR-LED Strahlers für Tag- und Nachteinsätze geeignet. Das Objektiv mit einer Festbrennweite von 3,6 mm bietet einen ausreichend großen Sichtbereich und dank der 3 Megapixel Auflösung sind die Bilder gestochen scharf und es bleibt kein Detail ungesehen. Mit 3DNR zur Rauschunterdrückung, Wide-Dynamic- Range (WDR), PoE und Micro-SD Karten Slot erfüllt diese Kamera fast alle Wünsche.

Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Mini Tag/Nacht IR-Kuppelkamera
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2048x1536)
Videocodec	H.264 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	20 bei 3 MP, 30 bei 2 MP
Anzahl Videostreams	2 (1x Main, 1x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	3,6 mm Festbrennweite
Lichtempfindlichkeit	0,01 (Farbe) / 0,005 (S/W) / 0 (IR)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Wide Dynamic Range (WDR)	Mehrstufig, digital
Privatzonen (Zonen)	4
Titeleinblendung	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Protokolle	HTTP, UDP, UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, SMTP, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF Profile S
Interner Speicher	Micro SDHC Karte (optional)
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Montageart	Deckenmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
IR Reichweite (m. ca.)	max. 20
Betriebsspannung	12 V DC / PoE
PoE Standard	IEEE802.3af
Leistungsaufnahme (Watt)	4
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	114 x 86
Gewicht	400 g
Zertifizierungen	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung

Hinweis:

Eine SD-Karte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Empfohlenes Zubehör:

SANPOWER-MS01	1-Kanal PoE Netzteil, 15,4 Watt inkl. Kaltgerätestecker
VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stab.Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.