Produktinformation Aragon 114/24 E
TOC: 15 507 04

Feuchtraum-Anbauleuchten (T5) aus Polycarbonat

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität.

Optisches System
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

Leuchtenkörper
Polycarbonat, recyclebar, schwerentflammbar, hellgrau, mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung. Würgenippel lose beiliegend, Innenverdrahtung bitte gesondert bestellen.

Deckenmontage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammer. Mit Drahtbügel aus Edelstahl für Stahlbandaufhängung Aragon SB oder für bauseitige Kettenaufhängung.


Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern. Mit Drahtbügel aus Edelstahl für Stahlbandaufhängung oder für bauseitige Kettenaufhängung.


Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit Abdeckwanne aus Polycarbonat, klar. Innenliegende Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten. Integrierte Wannenverschlusstechnik ohne Einzelkomponenten. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 14 W oder 24 W. Leuchtenkörper Polycarbonat, hellgrau. Schwerentflammbar, recyclebar. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und weiterleitung. Schutzart IP66. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX000869
1 x T5 14 W

B20
Eta LB 0,84

c0-c180
c90-c270



Datei TX000874
1 x T5 24 W
···(24W)
B20
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**1,7 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**B20**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,84**

D (mm): **390**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
15 537 00	Aragon SB

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management