


CE

2-polig

1-polig



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

Zierkontrast

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 32 W

ca. 2.300 lm

ca. 71 lm/W

einstellbares Weiß

ca. 3.000 - 6.500 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Direkt

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 3.800 cd/m²

≤ 22

IP 20

I

Stufenlos dimmbar; Funkgesteuert; -

Extern

Aluminium/Kunststoff; Eloxier; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

Strukturiert; Kunststoff



ca. 4,3 kg

ca. 0,08 m; Verbindungsklemme; 2-polig; 1-polig

Anbauversion

Zugpendelauszugslänge 0.3 - 1.3 m

Schwarz



- 1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
2) gemäß DIN EN 12464-1:2021