


931182.002.1

Serie: Glasdownlight Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 120, H 470
Lieferbare Farbe:	weiß

Deckenbaldachin (D 122 mm, H 50 mm) Aluminium pulverbeschichtet. Mit 3-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Glasbefestigung durch Schrauben. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	27 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	14
Leuchten an Sicherung C16A	22

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	120 mm
Höhe H	470 mm
Pendellänge LP	500-1250 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,66 kg

Lichttechnik:

UGR	20,6
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	2.800 lm
Farbwiedergabeindex	80

Ersatzteile

Ersatzgläser

05-931176.012 D 120, H 420