

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.800.4253.0

Buchseneinsatz DD BUC 42 1,5 25

revos BASIC 830V 42-polig + PE, Buchseneinsatz 250V/10A, Crimpanschluss



Art. Nr.	73.800.4253.0
EAN	4015573861367
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Baugröße (nach DIN 43880)	10
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Steckzyklen	500
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Alternative Baugröße	10H
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	crimpen
Polzahl	42
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	42
Mit Drahtschutz	nein

Schutzkontakt	ja
---------------	----

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	8,5 A
Nennstrom nach CSA	20 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,14 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	26-14 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

Kontakte

Kontaktmaterial	siehe Kontakte
Oberfläche	siehe Kontakte
Übergangswiderstand	# 5 mOhm
Abisolierlänge	8 mm

Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	Z1/0,5 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	Z2/1,2 Nm

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	250 V
Nennspannung zu PE	250 V
Nennstrom	10 A
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Zeichnung

