Produktinformation HS II/1x100QT-DE 26
TOC: 55 794 10

Dekorative Wandleuchte.

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss.

Schutzgitter aus Aluguss.

Farbe anthrazit DB 703 (···26) mit Metalleffekt, ähnlich DB 703, hochwetterfest, pulverbeschichtet.

Befestigung der Wandleuchte mit Montageplatte aus Aluminiumguss.

Abschlussglas aus Einscheiben-Sicherheitsglas.


Lampenwechsel nach Lösen einer Sicherungsschraube und Abnahme des Leuchtengehäuses von der Montageplatte.


Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm².

Elektrische Ausführung
Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung.

Ausschreibungstext
Dekorative Wandleuchte. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Schutzgitter und Montageplatte aus Aluguss. Farbe anthrazit DB 703 (···26), ähnlich DB 703, mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverlackiert. Abschlussglas aus Einscheiben-Socherheitsglas. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm². Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung. Schutzklasse SKI, Schutzart IP 54.







Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**1,8 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**R7s**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management