
Produktinformation Inperla C2 AG-PC 03
TOC: 52 005 00


Dekor-Abdeckung, zylindrisch, aus Polycarbonat, opal. Bewirkt raumseitig Schutzart IP54. Eingelegt in Dekorring aus Druckguss, silbergrau. Für Downlights Inperla C2···, Onperla D2···.

Ausschreibungstext
Dekor-Abdeckung, zylindrisch, aus Polycarbonat, opal. Bewirkt raumseitig Schutzart IP54. Eingelegt in Dekorring aus Druckguss, silbergrau. Für Downlights Inperla C2···, Onperla D2···.






Datei TX013162
2 x TC-T 26 W
+ AG-PC ...
A40
UGR l = 26.0
UGR q = 26.0
Eta LB 0,66
c0-c180
c90-c270



Datei TX013220
2 x TC-TEL 26 W
···(tc-t..26W) + AG-PC ...
A40
UGR l = 26.0
UGR q = 26.0
Eta LB 0,66
c0-c180
c90-c270



Datei TX012649
1 x TC-T 13 W
···1TCT13 ... + AG-PC ...
A40
UGR l = 21.0
UGR q = 21.4
Eta LB 0,63
c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
DIN 5040	**A40**
Eta $_{LB}$	**1,00**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management