Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PROTECTOR Dialer	ER10010675	4015120010675



Kurzbeschreibung:

- GSM Wählgerät zur ereignisgesteuerten Alarmierung per SMS
- zum Anschluss an die ESYLUX Gefahrenmeldezentrale PROTECTOR Control Panel

Technische Daten:

Netzspannung	9 - 30 V =
Stromaufnahme	50 mA bis zu 1,4 A im Sendebetrieb
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+40 °C
Montageart	Wandmontage
Abmessungen ca.	Höhe 125 mm x Breite 160 mm x Länge 35 mm
Schnittstelle	mini USB-Buchse zur Programmierung über Programmiersoftware PROTECTOR Programming Tool
Frequenz	GSM-Dualband, 900/1800 MHz
Eingang	8 x potenzialfrei mit separater Auswertung von Alarm- und Ruhezustand
Relative Luftfeuchte	10 - 95 %, nicht kondensierend

Zubehör

- ER10010682 - PROTECTOR Control Panel

GSM Karte erforderlich (nicht im Lieferumfang)

Programmierung über PROTECTOR Programming Tool für Windows © über USB (kostenlos im Download erhältlich)

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PROTECTOR Dialer	ER10010675	4015120010675



Maße in mm

