

Wendekombination AC-3, 45 kW/400V, 3-polig
Baugröße S3, Schraubanschluss DC 24 V elektrische
und mechanische Verriegelung



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produktfunktion		Wendeschutz
Baugröße des Schützes		S3
Breite	mm	150
Höhe	mm	169
Tiefe	mm	152
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		Q
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:		
Spannungsart der Steuerspeisespannung		DC
Steuerspeisespannung 1		
• bei DC		
— Bemessungswert	V	24
Hauptstromkreis:		
Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	A	95

Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	kW	45
---	----	----

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je Drehrichtung		0

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Schutzart IP frontseitig		IP20

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau
 CSA	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	 BUREAU VERITAS
		 PRS

Schiffbau	sonstiges
 RINA	 RMRS
	Umweltbestätigung
	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA1346-8XB30-1BB4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA1346-8XB30-1BB4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1346-8XB30-1BB4&lang=de



Abbildung ähnlich

letzte Änderung:

13.04.2017 [↗](#)