

Aluminiumspray
Scotch™1616

Produktbeschreibung

Scotch™ 1616 Aluminiumspray ist ein hochtemperaturbeständiger Einschichtlack, der innerhalb kurzer Zeit zu einem poren- und kraterfreien Schutzfilm aushärtet. Scotch™ 1616 ist ein kathodischer Korrosionsschutz aus der Dose, der optisch eindrucksvoll durch seine silbrige Oberfläche auch an Ziermetallen eingesetzt werden kann.

Anwendungsbereich

Anwendungshinweis:
Zu Bearbeitende Oberflächen müssen fett- und staubfrei sein. Vorherige Reinigung mit Scotch™ 1625 oder Scotch™ 1626 empfohlen.

Scotch™ 1616 Aluminiumspray kann zur Reparatur von beschädigten Oberflächen von Metallteilen bzw. Konstruktionen eingesetzt werden.
Scotch™ 1616 Aluminiumspray ist ein idealer Schutzüberzug, mit dem schnell und sauber Ausbesserungen durchgeführt werden können.

Technische Information

Farbe…….....hellsilber
Inhalt…….....400 ml
Basis…….....Acryharz
Treibmittel.....Propan-Butan
Trocknungszeit.....je nach Sprühstärke
Feuchtigkeitsaufnahme…….....keine
Temperaturbeständigkeit.....bis 800°C kurzfristig

Wichtiger Hinweis:

Sämtliche Angaben in diesem Technischen Datenblatt entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen lediglich über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie stellen somit keinesfalls eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck dar.
Der Verwender hat daher grundsätzlich vor der Verwendung selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob das Produkt für den beabsichtigten Einsatzzweck geeignet ist. Für die Qualität unserer Produkte leisten wir nach Maßgabe unserer jeweiligen Allgemeinen Verkaufsbedingungen Gewähr.

3M Deutschland GmbH
Elektro- & Telekommunikations-Produkte
Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss
Tel: ++ 49 (0) 2131/14-5999
Fax: ++ 49 (0) 2131/14-5998
Email: 3Melektro.de@mmm.com
Internet: www.3M-elektro.de

01.2009/Index A