Gainflex-Antenne
406 – 430 MHz
440 – 470 MHz

KATHREIN
Antennen · Electronic

- **Verkürzte Halbwellenantenne.**
- **Vom Gerät entkoppelt.**
- **4 dB Gewinn.**



K 71 53 23 6



K 71 54 23 6

Typ Nr. K 71 53 21 6 BN 510 076	406 – 430 MHz, TNC-Stecker, Länge 330 mm, ca. 55 g, ohne Gelenk,
Typ Nr. K 71 53 21 9 BN 510 078	406 – 430 MHz, BNC-Stecker, Länge 330 mm, ca. 55 g, ohne Gelenk,
Typ Nr. K 71 53 23 6 BN 510 079	440 – 470 MHz, TNC-Stecker, Länge 300 mm, ca. 50 g, ohne Gelenk,
Typ Nr. K 71 53 23 9 BN 510 081	440 – 470 MHz, BNC-Stecker, Länge 300 mm, ca. 50 g, ohne Gelenk,
Typ Nr. K 71 54 23 6 BN 510 085	440 – 470 MHz, TNC-Stecker, Länge 295 mm, ca. 50 g, mit Gelenk,
Impedanz	50 Ω
Gewinn	4 dB (bez. $\lambda/4$-Strahler)
Max. Belastung	20 W (bei 50 °C Umgebungstemp.)
Gelenkschwenkbereich	Kontinuierlich ±125°
Material	Hochelastische, korrosionsbeständige Metallwelle in besonders widerstandfähigem schwarzem Kunststoff-Schutzmantel. Anschlussstecker: Messing, schwarz verchromt. Isolator: Polycarbonat.