

672056.002.5.89

Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 360, H 100
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	15 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse	A++
eingebautes Leuchtmittel	

Lampe 1:


Sockel	
Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	6
Lampe	LED
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,34 kg

Lichttechnik:

UGR	18,3
Ausstrahl-Winkel	116°
Bemessungs-Lichtstrom	1.450 lm
Farbwiedergabeindex	80



Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Wandanbau, Deckenanbau
Ausführung Akku	ohne Akku
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	AC-Control
Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311161.012 D 360, H 88