Produktinformation Belviso C2 600 CDP LED3900nw ET GST
TOC: 60 719 40

Leuchtentyp
LED-Halbeinbauleuchte. Mit 4 integrierten LED-Paneelen.

Montagearten
Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.
Für den Einbau der Leuchte Belviso C2 wird ein separat zu bestellender Satz Belviso ZBB Befestigungsbügel benötigt. Ausführung M73.
Für Achsmaß 600 x 600 mm.

Optisches System
Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.


LED-System
LED System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Leuchtenlichtstrom 3800 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator. Mit integriertem Schnellstecksystem Wieland GST 18/3.

Ausschreibungstext
LED-Halbeinbauleuchte. Mit 4 integrierten LED-Paneelen. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.
Für den Einbau der Leuchte Belviso C2 wird ein separat zu bestellender Satz Belviso ZBB Befestigungsbügel benötigt. Ausführung M73.
Für Achsmaß 600 x 600 mm. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. LED System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Leuchtenlichtstrom 3800 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung. Mit elektronischem Transformator. Mit integriertem Schnellstecksystem Wieland GST 18/3.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**8,5 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**1,00**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
61 148 00	Belviso C2 ZBB

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management