


672170.002.2.04



Serie: Centryxx® IP65 Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 198, B 198, H 38
Lieferbare Farbe: weiß


Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Lichtverteilung engstrahlend. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
Bemessungs-Leistung 6,7 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart **IP 65**
Schutzklasse I
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse A++
eingebautes Leuchtmittel



Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku NiMh
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung
Überwachung MultiDigit
Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer 3 h

Lampe 1:



Sockel 765
Lichtfarbe 1
Lampenanzahl LED
Lampe 6500K
Farbtemperatur
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 198 mm
Breite B 198 mm
Höhe H 38 mm
Einbauöffnung
Deckenstärke
Gewicht 1,04 kg

Lichttechnik:

UGR 11,5
Ausstrahl-Winkel 34°
Bemessungs-Lichtstrom 370 lm
Farbwiedergabeindex 70



672170.002.2.04



Serie: Centryxx® IP65 Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 198, B 198, H 38
Lieferbare Farbe: weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Lichtverteilung engstrahlend. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme MultiDigit und MWEB. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Befestigungssets

982274.002	leuchtenweiß
982341.002	leuchtenweiß

Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

982425.002.04	Pendelset für	für MultiDigit (.04) leuchtenweiß
	Einzelbatterie-	
	Sicherheitsleuchten	

Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung

982257.002	Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung leuchtenweiß
------------	--