Produktinformation 5051RMV-L/2x35/49 EDD
TOC: 51 763 07

Hängeleuchten mit Parabolspiegelraster RMV, matt

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.


Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Fein segmentierter Parabolspiegelraster RMV aus Reinstaluminium 99,98%, matt eloxiert. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.


Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Lichtband-Hängeleuchte. Mit Parabolspiegelraster, matt. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L<1000cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. In zeitlos klarem Rechteckdesign. Schutzart IP20. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).







D (mm): **1193**
D1 (mm): **11**



Datei TX019937
2 x T5 35 W
C53
Eta LB 0,78
c0-c180
c90-c270



Datei TX019939
2 x T5 49 W
···(49W)
C53
Eta LB 0,78
c0-c180
c90-c270



Datei TX032520
2 x T5 35 W
+ P/1500
B63
UGR l = 13.9
UGR q = 12.6
Eta LB 0,66
c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,9 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**C53**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,78**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 501 00	05000A19 Ausgleichsgewicht
21 517 00	05000ESBN Einspeisungszubehör
21 525 00	05000ZR Zuleitungsrohr
21 526 00	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
21 538 00	05041K Kopfstück
21 539 00	05041KA Adapterkopfstück
21 541 00	05051P/1200 PMMA-Scheibe
21 542 00	05051P/1500 PMMA-Scheibe
21 543 00	05051S Seilaufhängung
21 544 00	05051S/2m Seilaufhängung
21 725 00	05900A Deckenanschlussdose
21 726 00	05900AN Deckenanschlussdose
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 450 00	3700/3LV/36 Durchgangsverdrahtung
11 452 00	3700/5LV/36 Durchgangsverdrahtung
22 315 00	A03D Knotenpunkt f Deckenmontage
29 284 00	A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management