

901498.002.76

Serie: Toledo Flat Round Anbau-Downlights

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	II
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 319, H 63
Lieferbare Farbe:	weiß

Zylinderförmiges Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	23 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	22
Leuchten an Sicherung B16A	36

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	319 mm
Höhe H	63 mm
Deckenstärke	
Gewicht	3,25 kg

Lichttechnik:

UGR	25,1
Ausstrahl-Winkel	108°
Bemessungs-Lichtstrom	2.150 lm
Farbwiedergabeindex	80



Zubehör

Montagering für Stoffschirme

982389.002	Montagering für Stoffschirme	für Anbau+Pendel Toledo Flat Round D 319 zur Montage des Stoffschirms Toledo Flatliner 369 leuchtenweiß