Produktinformation Tube/1X150HIT L 26
TOC: 54 527 01

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit klarem Abschlusszylinder.

Leuchtenkörper aus Aluminiumguss.

Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, gehalten durch innen liegende Edelstahl-Rundstäbe.

Lochblechzylinder zur Kaschierung der elektrischen Komponenten.

Farbe eisenglimmer/silbergrau (···F1) mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet, ähnlich DB 703 / RAL 9006.

Mastzopf Ø 76 mm.

Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar.

Optisches System aus hochglänzendem eloxierten Aluminium.


Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm².


Elektrische Ausführung
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

Windangriffsfläche FW = 0,16 m².

Ausschreibungstext
Dekorative Mastaufsatzleuchte für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT 150 W, G12. Leuchtenkörper aus Aluminiumguss, für Mastzopf Ø 76 mm. Leuchtendach aus korrossionsbeständigem Aluminium, durch innenliegnde Edelstahl-Rundstäbe gehalten. Farbe von Leuchtenkörper und Leuchtendach eisenglimmer/silbergrau (···F1), ähnlich DB 703 / RAL 9006, mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverlackiert. Lochbelchzylinder zur Kaschierung der elektrischen Komponenten. Optisches System aus hochglänzendem Aluminium. Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät. Schutzklasse I, Schutzart IP 55.







Farbe	**eisenglimmer/silbergrau (···F1)**
Gewicht	**18,0 kg**
Schutzart	**IP55**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**B41**
Sockel	**G12**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management