





Finy Finy ... RPK

FINY-AD DAMCTWRPK0200

Direktstrahlende Ringleuchte zur Anbaumontage mit rotationssymmetrischem Gehäuse aus hochglanzeloxiertem Aluminium. Die Deckenbefestigung erfolgt mittels zentral angebrachtem Deckenbaldachin mit magnetisch gehaltener Abdeckung für ein klares Erscheinungsbild ohne sichtbare Verschraubung. Die unterseitige Entblendung der Mid-Power-LED auf Ringsegment-Leiterkarten erfolgt über eine eingeklippte radialprismatische Struktur. Betriebsgerät im Baldachin integriert. Oberfläche des Leuchtengehäuses silber hochglänzend, Farbe des Baldachins ähnlich RAL 9016 Weiß feinstrukturiert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin), 840 (4000 Kelvin) bzw. TW (Tunable White, 2700-6500 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 19W	dimmbar DALI 2, DT6	silber	SPG0630116BB
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
1860	15	124	50.000
		Lichtfarbe	
		827-865	



Maße [mm]				Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
H	D	A1	A2		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
65	364	105	121	2,6	18.8	18.5	100.0 %