

672059.002.5.04



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED + LED 1.5 W
 Abmessungen: D 460, H 120
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme Multidigit, MWEBplus und S63. Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät
 Betriebsgerät 3
 Spannung
 Bemessungs-Leistung
 Leuchten an Sicherung B10A
 Leuchten an Sicherung B16A
 Leuchten an Sicherung C10A
 Leuchten an Sicherung C16A

Konverter
 EVG nur im Notbetrieb
 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 22 W
 31
 50
 52
 85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung
 Schlagschutz
 Sicherheitszeichen
 Sonstige Zeichen
 Schutzart
 Schutzklasse
 Länderkennzeichnung
 Energieeffizienzklasse
 konventionelles Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse
 eingebautes Leuchtmittel

650°C - 30 Sekunden
 IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 F-Zeichen
 WEEE-Zeichen
IP 40
 I
 CE
 Kennzeichen nicht erforderlich
 Kennzeichen nicht erforderlich
 A++

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe
 Lampenanzahl
 Lampe
 Farbtemperatur
 Lebensdauer

840
 8
 LED
 4000K

Zusatzlampe:

Anzahl Zusatzlampe
 Zusatzlampe (SAP)
 Leistung
 Sockel

1
 LED
 1,50 W
 ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Durchmesser D
 Höhe H
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht

460 mm
 120 mm
 2,44 kg

Lichttechnik:


UGR
 Ausstrahl-Winkel
 Bemessungs-Lichtstrom

8,1
 111°
 2.100 lm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex

80



Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart
 Ausführung Akku
 Betriebsart
 Überwachung
 Sicherheitsleuchte
 Nennbetriebsdauer
Ersatzteile

Deckenanbau, Wandanbau
 NiCd
 Kombinierte NL Bereitschaft
 MultiDigit
 mit eingebauter Einzelbatterie
 3 h

Ersatzdiffusoren

08-311165.012 D 460, H 113