


M12-A-5



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	22 - 26 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 18 W
Lichtstrom	ca. 455 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 25 lm/W
Lichtart/-farbe	einstellbare Lichtfarben; Rot; Grün; Blau; Gelb; Magenta; Zyan; Weiß
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	112° / 107°
Entblendung	Optik
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Technik	Mehrstufig schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert) Acryl (PMMA); Satine
Leuchtmittelabdeckung	
Gewicht	ca. 0,4 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter
Gesamtlänge	A=1035mm
minimale Umgebungstemperatur	5 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Zierkontrast	Natursilber eloxal

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.