


Produktmerkmale und Kenndaten

Betriebswirkungsgrad	1
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	7LV
Anschlussart	Steckklemme
Bemessungsfrequenz	0/50/60 Hz
Bemessungsspannung	220 - 240 V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.212,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	2,6 kg


Lichtverteilungskurven



E-Line 7651 HE PMW19 40-830ET L150 01
TX375120

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28




E-Line 7651 HE PMW19 40-830ETDD L150 01
TX375025

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28


**E-Line 7651 HE PMW19 40-840ET L150 01
TX375026**


 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

**E-Line 7651 HE PMW19 40-840ETDD L150 01
TX375027**

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

**E-Line 7651 HE PMW19 40-865ET L150 01
TX375028**

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

**E-Line 7651 HE PMW19 40-865ETDD L150 01
TX375029**

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 E01 Deckenbefestigungsplatte 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 A01KX/1500 p2 2230200	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01SX/1500 p2 2230800	Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1500 mm.
 E03KX p5 2342900	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 A01DSX/1500 p2 2229700	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 E04 Gliederkette glzvz (20m) 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).

	E03SX p2 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
	A01SX/1500 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
	A01KX/1500 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
	A01DSX/1500 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang
	E03KX 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	E03SX 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
	07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	
	D01X p2 2321300	2 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	D01X 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	07690LHA Leitungshalter 2195200	
	07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	
	07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	07690TO 2196700	
	E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	A01SXVA 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	E03SKX p5 6979200	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	07650 Ks 01 7260500	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.

	A01DSX/3000 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	
	A01SX/5000 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	A01SKX/1500 p2 7270800	
	D01X/2 m Caddy-Clip p2 7270900	
	D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2 7271000	
	A01SX/3000 p2 7271100	
	A01SX/5000 p2 7271200	
	07650 BL L225 01 7258700	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 2211,5 mm
	07650 BL L187 01 7258800	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1843 mm
	07650 BL L150 01 7258900	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1474 mm
	07650 BL L112 01 7259000	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1106 mm
	07650 BL L75 01 7259100	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 737 mm
	07650 BL L37 01 7259200	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 368,5 mm
	07650 BL-M L112 01 7219400	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1105,5 mm
	07650 BL-M L37 01 7219700	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 368 mm
	07650 BL-M L75 01 7220000	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 737 mm
	07650 BL-M L187 01 7220300	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1842,5 mm
	07650 BL-M L150 01 7220600	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1474 mm

	07650 BL-M L225 01 7223200	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 2211 mm
	07650 BL-M 5-pol L37 01 7225000	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 368 mm
	07650 BL-M 5-pol L75 01 7225100	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 737 mm
	07650 BL-M 5-pol L112 01 7225200	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1105,5 mm
	07650 BL-M 5-pol L150 01 7225300	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1474 mm
	07650 BL-M 5-pol L187 01 7225400	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1842,5 mm
	07650 BL-M 5-pol L225 01 7225500	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 2211 mm
	07650 L-Connector 01 7508600	L-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß
	07650 T-Connector 01 7508900	T-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß
	07650 X-Connector 01 7509200	X-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß
	07650 Connector 1-pol 7688200	
	07650 BL L5 01 7688300	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 55 mm
	A01DSXOE/1500 7694900	
	A01DSXOE/3000 7695000	
	A01DSXOE/6000 7695100	
	A01DSXOE/1500 p2 7695200	
	A01DSXOE/3000 p2 7695300	
	A01DSXOE/6000 p2 7695400	
	07650IP BL-M 5-pol L37 01 7784600	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 368 mm
	07650IP BL-M 5-pol L75 01 7785900	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 737 mm

	07650IP BL-M 5-pol L112 01 7786000	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1106 mm
	07650IP BL-M 5-pol L150 01 7786100	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1474 mm
	07650IP BL-M 5-pol L187 01 7786200	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1843 mm
	07650IP BL-M 5-pol L225 01 7786300	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 2211 mm
	07650IP BL-M L112 01 7787600	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1106 mm
	07650IP BL-M L37 01 7787900	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 368 mm
	07650IP BL-M L75 01 7788200	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 737 mm
	07650IP BL-M L187 01 7788500	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1843 mm
	07650IP BL-M L150 01 7788800	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1474 mm
	07650IP BL-M L225 01 7789200	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 2211 mm
	07650IP Ks 01 7789600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50.
	07650IP BL L112 01 7712000	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1106 mm
	07650IP BL L112 03 7712100	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1106 mm
	07650IP BL L150 01 7712300	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1474 mm
	07650IP BL L187 01 7712600	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1843 mm
	07650IP BL L225 01 7712900	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 2211,5 mm
	07650IP BL L37 01 7713200	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 368,5 mm
	07650IP BL L75 01 7713500	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 737 mm
	A01DSX/5000 p2 3662199	
	A01DSX/3000 p2 3661999	


A01SX/3000
 3664499

1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm


D01X m Caddy-Clip 01
 4068899

Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.


D01X m Caddy-Clip
 4068999

Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.


07690VS 2,5² L100
 6822100

Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.


07690/1LV 2,5² L300
 6822200

Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.


07690VS
 6822300

Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm². Mit 6 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.