


311620.002.6.19



Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 300, H 80
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit HF-Bewegungsmelder. Parameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m. - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300 Lux / 150 Lux / Dämmerungslicht / Dunkelheit / Einlernen - Empfindlichkeit / Reichweite 2 m - 10 m Durchmesser (20% - 100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar - Erfassungsbereich 120° - Abgestrahlte Leistung < 5,0 mW - Schaltleistung: 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe,



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren
 08-311616.012 D 300, H 75

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 14 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 31
 Leuchten an Sicherung B16A 50
 Leuchten an Sicherung C10A 52
 Leuchten an Sicherung C16A 85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel A++
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampenanzahl 6
 Lampe LED
 Sockel
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 300 mm
 Höhe H 80 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,03 kg

Lichttechnik:

UGR 20,8
 Ausstrahl-Winkel 124°
 Bemessungs-Lichtstrom 1.550 lm
 Farbwiedergabeindex 80