Produktinformation Combial SM/1x400HIT K TW nw
TOC: 60 258 02

Strahler Mit symmetrisch-mittelbreiter Lichtstärkeverteilung. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT 400 W. Parallelkompensiert.

Anwendungsbereiche Strahler für gebäudenahe Beleuchtung. Als Fassaden- und Effektbeleuchtung.

Optisches System Aluminiumreflektor mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche. Mit symmetrischer, mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas.


Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005. Mit stabilem Haltebügel, schwenkbar. Baugröße 3: 420 x 460 x 150 mm (B/H/T).


Windangriffsfläche FW = 0,19 m².
Nettogewicht: 12,0 kg

Elektrische Ausführung Lampenwechsel werkzeuglos durch Schnellverschlußtechnik. M20 Kabeldurchführung für Kabeldurchmesser 9 - 12 mm. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung bis 2,5mm². Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT 400 W. Parallelkompensiert. Leuchten werden mit Leuchtmittel ausgeliefert.

Ausschreibungstext
Strahler für gebäudenahe Beleuchtung. Als Fassaden- und Effektbeleuchtung. Aluminiumreflektor mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche. Mit symmetrischer, mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005. Schutzklasse I. Schutzart IP 65. Mit stabilem Haltebügel, schwenkbar. Baugröße 3: 420 x 460 x 150 mm (B/H/T). Windangriffsfläche FW = 0,19 m². Lampenwechsel werkzeuglos durch Schnellverschlußtechnik. M20 Kabeldurchführung für Kabeldurchmesser 9 - 12 mm. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung bis 2,5mm². Leuchten werden mit Leuchtmittel ausgeliefert. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT 400 W. Parallelkompensiert.







Datei TX036313
UGR l = 27.5
UGR q = 25.8

c0-c180
c90-c270

Farbe	**tiefschwarz (···05)**
Gewicht	**12,0 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Sockel	**E 40**
η_{LB}	**0,79**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management