

Datenblatt - A-K4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-B-1

Steckverbinder / Steckverbinder M12 / A-K4M12



☒ Vorzugstyp



- Anschlussleitung
- 4-polig

(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	A-K4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-B-1
Artikelnummer	101209938
EAN Code	4030661384559
eCl@ss	

Allgemeine Daten

Produkt-Name	Anschlussleitung A-K4M12
Ausführung	Anschlussleitung
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	
- Werkstoff des Kabelmantels	PUR
Steckverbinderart	Kupplung
Bauform	gerade
Farben	
- Gehäusefarbe	Schwarz
- Leitungsfarbe	Schwarz
Leitungstyp	
Gewicht	320 g
Codierung	B

Mechanische Daten

Anschlussausführung	Schraubanschluss
Anschlussart	M12
Verriegelung	Schraubverriegelung
Leitungslänge	5 m

Leitungsquerschnitt	4 x 0,75 mm²
---------------------	--------------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
-----------	------

Elektrische Daten

Anzahl der Pole	4 St.
Anzahl der Adern	4 St.
Bemessungsbetriebsspannung U _e	250 V
Bemessungsbetriebsstrom I _e	4 A

LED-Zustandsanzeige

LED-Zustandsanzeige (J/N)	Nein
---------------------------	------

Kontaktbelegung

1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Gelb-Grün

Typenschlüssel

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)	
Hinweis	Es können nicht alle Variationen geliefert werden. Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung.
(1)	Leitung
A	Anschlussleitung
V	Verbindungsleitung
S	Steckverbinder ohne Leitung
(2)a	Anschluss
K	Kupplung
KK	Kupplung - Kupplung
S	Stecker
SS	Stecker - Stecker
SK	Stecker - Kupplung
(2)b	Anzahl der Pole
3P	3-polig
4P	4-polig
5P	5-polig
6P	6-polig
7P	7-polig
8P	8-polig
9P	9-polig
10P	10-polig
11P	11-polig
12P	12-polig
23P	23-polig
2P+PE	2-polig + PE

3P+PE	3-polig + PE
(3)	Anschlussart
M8	M8 / rund 8 mm
M12	M12
M18	M18
M23	M23
DIN43650	DIN 43650
(4)	Verriegelung
R	Rastverriegelung
S	Schraubverriegelung
(5)	Bauform
G	gerade
W	gewinkelt
(6)	Leitungslänge
X	ohne
0.3M	0,3 m
0,5M	0,5 m
1M	1 m
1,5M	1,5 m
2M	2 m
2.5M	2,5 m
3M	3 m
5M	5 m
10M	10 m
15M	15 m
20M	20 m
(7)	Leitungsfarbe
X	ohne
BK	Schwarz
GY	Grau
OG	Orange
(8)	Werkstoff der Leitung
X	-
1	PVC
2	PUR
3	Gummi
4	Silikon
(9)	Sonstiges
X	Neutral
1LP	1x LED - PNP
2LP	2x LED - PNP
3LP	3x LED - PNP
(10)	Codierung
X	ohne
A	A-Codierung
B	B-Codierung
(11)	Zulassung
1	ohne
2	 UL
3	 CSA
4	

**Schutzart**

IP69K

Werkstoff Gewinde / Rändelmutter Edelstahl (VA)

0,75 mm² Anschlussquerschnitt

(12)

69


(13)

VA

(14)

075

Abbildungen



Polbild

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 31.10.2018 - 08:19:27h Kasbase 3.3.0.F.64I