


BS4131-0/9

Zubehör für Feldbussysteme – Konfektionierbarer Steckverbinder Stecker 7/8", gerade



Technische Daten

Typ	BS4131-0/9
Ident-No.	6914502
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	3
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Dichtung	Kunststoff, NBR
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Aderquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...1 mm ²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	12 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40 °C...+90 °C

Merkmale

- zum Einsatz in PROFIBUS-PA Applikationen
- Schraub-Klemmanschluss
- Metallüberwurfmutter
- Ölbeständig
- UL-Zulassung
- 3-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

Kontaktbelegung



Technische Daten

Umgebungstemperatur in Bewegung -40 °C...+90 °C
