Produktinformation 6641S/18 K
TOC: 12 369 02

Spiegel-Wandleuchten mit PMMA-Abdeckung

Anwendungsbereiche
Spiegel-Wandleuchten.

Optisches System
PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt.


Leuchtenkörper
Stranggepresstes Aluminium, weiß pulverlackiert, mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig angeschrägten Kopfstücken aus Aluminium-Druckguss, weiß.

Ausstattung
mit integriertem Wippschalter.


Elektrische Ausführung
Parallelkompensiert.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte mit opaler Wanne und Wippschalter, für 1 Leuchtstofflampe 18 W. Leuchtenkörper und Kopfstücke aus Aluminium, weiß. Schutzart IP 40. Parallelkompensiert.





Gewicht	**1,7 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,69**



D (mm): **550**
D1 (mm): **25**
E2 (mm): **27**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
28 538 00	Wanne 6641/18 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management