



41531.002

Serie: Alu-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	1 x L-DE 35 W
Abmessungen:	L 300, B 35, H 58
Lieferbare Farbe:	leuchtenweiß

Halterung Aluminium-Strangpressprofil. Endkappen Kunststoff. Mit Druckschalter. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	- 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	B, E
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	
Lampenanzahl	1
Lampe	L-DE
Leistung	35 W
Sockel	S14s
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	300 mm
Breite B	35 mm
Höhe H	58 mm
Deckenstärke	
Gewicht	216

Lichttechnik:

UGR	21,1
Ausstrahl-Winkel	180°/111°
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	81,3 %



Zubehör

LED Linienlampe

zweiseitig gesockelt S14s

10-2331	LED Linienlampe	LED L-DE, 300 lm, 5 W, 2700K, A+