

311978.002.3.76



Serie: Flat Polymero® Kreis Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 360, H 87
 Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhngung, stufenlos hhvenstellbar. Abdeckung Kunststoff (PMMA). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgert	AC Strom, dimmbar DALI
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139

Prfungen:

Glhdrahtprfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Lnderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Mae und Gewichte:

Durchmesser D	360 mm
Hhe H	87 mm
Pendellnge LP	200-1300 mm
Deckenstrke	
Gewicht	3,44 kg

Lichttechnik:

UGR	19,8
Ausstrahl-Winkel	122°
Bemessungs-Lichtstrom	1.950 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311595.002 D 360, H 81