

Aufbaugerätestecker - ohne Verschlusshaube



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26054
EAN	4024941260541
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker Quick-Connect TE
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuse grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	87mm
Geräte-Tiefe	89mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,21 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941260541
Länge	89 mm
Breite	87 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0,211 kg
Volumen	998,847 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833004
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,264 kg
Volumen	9.975 ccm

