

SLH-2300C

SANTEC LCD Full HD Monitor 23" (58,4 cm)
1920x1080, schwarzes Metallgehäuse, Schutzglas

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die SANTEC SLH Monitore Serie besticht durch hervorragende Bildqualität und viele Funktionen, die bisher im Securitybereich nicht zu finden waren. Die Monitore verfügen über ein professionelles Metallrahmen-Design mit gehärtetem Schutzglas für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen wie z.B.Sicherheitszentralen oder auch im industriellen Umfeld. Smart Timer, Bild- in-Bild, 3D Comb Filter, De-Interlace, eingebauter Lüfter und Videowallfunktion sind nur einige Besonderheiten.

Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	23" (58,4 cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel / TVL	1920x1080 / > 650
Pixelgröße	0.2655(H) x 0.2655(W)
Bildformat	16:9
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m2)	250
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate) ms	< 5
Betrachtungswinkel (H/V) °	160/160
Hintergrundbeleuchtung	LED
Videoeingänge	2 x BNC, RGB HV
Videoausgänge	1 x BNC
PC-Videoeingänge	VGA, DVI-D, HDMI

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

LCD/LED MONITORE GRÖßER 20"

SLH-2300C

Technische Spezifikationen:

RGB Einstellung (Factory Mode)	ja
3D Comb Filter	ja
3D De-Interlace	ja
PIP/POP (Bild-in-Bild) Funktion	Video / PC
Menüsprachen OSD	Deutsch/Englisch
Bedienung OSD	IR-Fernbedienung + Kabelfernbedienung
Frontscheibe	Gehärtetes Schutzglass
Montagemöglichkeit	MIS-D 100x100
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Metall
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Leistungsaufnahme (Watt)	22,8 / Standby 0,9
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	50.000 Stunden
24/7 fähig	ja
Abmessungen B x H x T (mm)	545x336x64
Gewicht	11 kg
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	IR-Fernbed., Kabelfernbed. VGA & HDMI Kabel
Besonderheiten	Timer, Lüfter, Internes NT, Videowallfunktion

Empfohlenes Zubehör:

SMS-100	SANTEC Monitor Standfuß für SLH und SLM Monitor Serie
LCD-DEHA150X	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 1,5 m
LCD-DEHA300X	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 3,0 für die SLM-Serie 26" - 42" (65-105cm)
VA-3240	Monitor Wandhalter schwarz/silber, für LCD-Monit. bis zu 24", Wandabst. max 537mm, Tragkr. max 32 kg
SLH-SPEC-COL	Sonderlackierung für SLH Monitorserie

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.