

Produkttyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

MM FO LC DUPLEX PLUG
LC-Steckersatz
MM FO LC Duplex Plug; 10 Stück für MM FO Robust Cable GP (2G50/125); Hinweis: zur Montage sind Spezialwerkzeug und Fachpersonal erforderlich; Klebe- und Poliertechnik



Eignung zur Verwendung

Zum Anschluss an Ethernet-/PROFINET-Geräte mit integrierter optischer Multimode Schnittstelle (SCALANCE XR-300EEC, XR-300, X308-2M)

Übertragungsrate

Übertragungsrate / bei Industrial Ethernet	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
--	-------------------------

Schnittstellen

Anzahl der optischen Anschlüsse / für Lichtwellenleiter	2
Ausführung des optischen Anschlusses / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	Duplex-Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses / FastConnect	Nein

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses	Kunststoff
-------------------------	------------

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs	180° Kabelabgang
Breite	12,4 mm

Höhe	10,5 mm
Tiefe	50,7 mm
Nettogewicht	0,032 g

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP20

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Produkteigenschaft	
• siliconfrei	Ja
Produktbestandteil	
• Zugentlastung	Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja
• UL-Zulassung	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAX-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung: 09.03.2017